

PCBOX®

HL280

CERRADURA CON TARJETAS PARA HOTELERIA



Especificaciones

Especificaciones Técnicas	Tarjetas inductivas ATMEL
Presentación	PVC insertado con módulo electrónico y bobina de inducción
Lectura de tarjetas	Cerca del área de inducción
Capacidad de tarjetas	32 bytes
Funciones de lectura y escritura	Lectura, sobrescritura y encriptación
Frecuencia	125KHZ
Velocidad de acceso	106kbps
Duración de los datos	Más de 10 años
Fuente de alimentación	DC6V, utiliza 4 baterías AA
Tensión de alimentación	DC4.5V-6.5V, cuando el voltaje es inferior a 4.5V, la luz azul parpadea y suena dos veces, el bloqueo continuará funcionando 200 veces.
Tensión de alimentación Estática	< 10 µA
Tensión de alimentación Dinámica	< 150 mA
Distancia Inductiva	10-30mm
Tiempo de apertura	Se bloquea automáticamente en el interior después de abrirlo una vez, o se bloquea de nuevo en 3 segundos si la puerta no está abierta.
Vida útil de baterías	20.000 aperturas. Un año en estado normal
Registro de cierres	Registro dentro de la cerradura: 1000 últimos registros (incluyendo desbloqueo por llave mecánica)
Requerimientos	Temperatura de trabajo: 0°C-70°C, Humedad: 15-95%max

Diagrama Operativo



0810 333 7226

pcboxargentina.com.ar